KLEENGUARD™

**Desempeño con distinción.**

Productividad · Seguridad · Confort

# G40 Látex Flex

## MULTIPROPÓSITO

Los guantes de protección **KLEENGUARD® G40 Látex Flex** tienen un excelente nivel de agarre en seco, destreza y comodidad. Su tejido de punto de poliéster otorga respirabilidad que se traduce en mayor productividad del usuario cuando se le compara con otros guantes de protección general, tales como el cuero y la carnaza.

Kleenguard™ no solo protege a las personas sino que también piensa en su comodidad. Entendiendo la realidad de los trabajadores y que estarán activos, inclinándose, estirándose, y en constante movimiento, nosotros incorporamos estas actividades en nuestro proceso de diseño para que así ellos puedan hacer mejor su trabajo.

Confíe en Kleenguard™, no solo para proteger a sus trabajadores, sino también para que estén cómodos, sean **más productivos**, y así **se desempeñen con distinción.**

KLEENGUARD™
Desempeño con distinción.
Productividad · Seguridad · Confort

# G40 Látex Flex

MULTIPROPÓSITO

## Buen agarre en seco gracias al recubrimiento en látex

### COMPOSICIÓN

• Poliéster recubierto de látex

### DISEÑO

• Tejido de punto de poliéster sin costuras que provee un mejor ajuste y respirabilidad al usuario

### USOS TÍPICOS

• Operaciones industriales en seco
• Ensamblajes industriales
• Operaciones logísticas de alta abrasión
• Construcción e infraestructura

## PORTAFOLIO KLEENGUARD™ G40 Látex Flex

| Formato | Código | Conteo por caja |
|---|---|---|
| Talla 8 | 30225284 | 120 PARES (10 PAQUETES DE 12 PARES) |
| Talla 9 | 30225286 | 120 PARES (10 PAQUETES DE 12 PARES) |
| Talla 10 | 30225287 | 120 PARES (10 PAQUETES DE 12 PARES) |

**Protección ante Riesgos Mecánicos**

| Prueba | Nivel | Unidades | Mínimo | Máximo | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrasión | 2 | Ciclos | 500 | 4 | EN388:2016 |
| Corte | 1 | Índice | 1.2 | 5 | EN388:2016 |
| Rasgado | 4 | Fuerza (N) | 75 | 4 | EN388:2016 |
| Punción | 2 | Fuerza (N) | 60 | 4 | EN388:2016 |
| Destreza | 5 | Diámetro de PIN (mm) | - | 5 | EN420:2003 |