



**KLEENGUARD™**  
Desempeño con distinción.

Productividad · Seguridad · Confort

# G40 Smooth Nitrile

## ► MULTIPROPÓSITO

Los guantes de protección **KLEENGUARD® G40 Nitrilo** tienen un excelente nivel de agarre con grasas y aceites, alta destreza y comodidad. Su tejido de punto de nailon otorga respirabilidad que se traduce en mayor productividad del usuario cuando se le compara con otros guantes de protección general, tales como el cuero y la carnaza.

Kleenguard™ no solo protege a las personas sino que también piensa en su comodidad. Entendiendo la realidad de los trabajadores y que estarán activos, inclinándose, estirándose, y en constante movimiento, nosotros incorporamos estas actividades en nuestro proceso de diseño para que así ellos puedan hacer mejor su trabajo.

Confíe en Kleenguard™, no solo para proteger a sus trabajadores, sino también para que estén cómodos, sean **más productivos**, y así **se desempeñen con distinción**.





**KLEENGUARD™**

**Desempeño con distinción.**

Productividad · Seguridad · Confort

## G40 Smooth Nitrile

MULTIPROPÓSITO

► **Protección contra la permeación de líquidos y aceites gracias a recubrimiento de nitrilo**

► **Color ideal para ocultar suciedad**

### COMPOSICIÓN

- Nailon recubierto de nitrilo

### DISEÑO

- Tejido de punto de nailon sin costuras que provee un mejor ajuste y respirabilidad al usuario

### USOS TÍPICOS

- Ensamblaje de piezas medianas — pequeñas
- Ensamblaje automotriz (presencia de aceite)
- Manipulación de materiales
- Empleo de herramientas e instrumentos
- Labores de almacén, envío y entrega de mercancías
- Mantenimiento en general
- Operaciones de cableado
- Áreas de inspección

## PORTAFOLIO KLEENGUARD™ G40 Smooth Nitrile

| Formato  | Código   | Conteo por caja                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| Talla 7  | 30222118 | 60 PARES (5 PAQUETES DE 12 PARES) |
| Talla 8  | 30222029 | 60 PARES (5 PAQUETES DE 12 PARES) |
| Talla 9  | 30222039 | 60 PARES (5 PAQUETES DE 12 PARES) |
| Talla 10 | 30222028 | 60 PARES (5 PAQUETES DE 12 PARES) |

### Protección ante Riesgos Mecánicos

| Prueba   | Nivel | Unidades             | Mínimo | Máximo | Prueba     |
|----------|-------|----------------------|--------|--------|------------|
| Abrasión | 3     | Ciclos               | 2000   | -      | EN388:2016 |
| Corte    | 1     | Índice               | 1.2    | -      | EN388:2016 |
| Rasgado  | 2     | Fuerza (N)           | 25     | -      | EN388:2016 |
| Punción  | 1     | Fuerza (N)           | 20     | -      | EN388:2016 |
| Destreza | 5     | Diámetro de PIN (mm) | -      | 5      | EN420:2003 |



*Juntos creamos lugares de trabajo excepcionales*